



Avantages

- Presse à **casquette**
- **Affichage numérique** minuterie, température
- **Réglage indépendant** des plateaux inférieurs et supérieurs
- **Plateau inférieur interchangeable**
- Cartouche chauffante **garantie 10 ans**
- Fabriquée en **France**
- Existe en version magnétique : **CAP MAGNET**

Caractéristiques techniques

Ouverture	portefeuille
Système de chauffe	Cartouche chauffante
Précision de régulation température	3 à 5°C (technologie PID)
Poids (kgs)	20
Dimensions H x L x P (mm)	560 x 130 x 560
Plateau chauffant (mm)	170 x 80
Alimentation électrique (V)	220
Puissance (W)	300
Ampérage	1,4
Pression (DaN)	600
Cadence	Petites séries
Température Maximale	255°C
Norme	CE

Précautions d'utilisation

Il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute opération de pressage ou de maintenance.

CHEMICA

8 rue Auguste Poncetton
42000 Saint-Etienne – France
Tel : +33.(0)4.77.49.20.90
Fax : +33.(0)4.77.25.79.82
info@chemica.fr - www.chemica.fr

CHEMICA US

3495 Piedmont Road – Bldg 11, Suite 710
Atlanta, GA 30305 – USA
Tel : +1 404.495.5991 – cell +1.404.754.0548
Fax : +1.404.233.8625
rosa.lopes@chemica.fr – www.chemica.fr